

real.stein



Die Liebe zum Naturstein pflegen

Herzlichen Dank, dass Sie sich für Naturstein oder Kunststein von Real-Stein AG entschieden haben. Damit seine natürliche Schönheit optisch und qualitativ über viele Jahre erhalten bleibt, möchten wir Sie gerne auf die Pflegehinweise und wichtigen Informationen aufmerksam machen.

service@real-stein.ch | Tel 055 265 61 61

REINIGUNG UND PFLEGE

Alle Produkte können im Shop unter www.real-stein.ch oder in unseren Ausstellungen gekauft werden.

Reinigungsprodukte	Beschreibung	Naturstein		Kunststein	im Set			
		Oberfläche			Universalreiniger	Pflegeset	Schimmelentferner	Kalkenterner
		poliert	nicht poliert					
Universalreiniger	Eignung Intervall Eigenschaft Anwendung für alle Oberflächenarten von Granit, Quarzit, Marmor, Naturstein, Keramik und Kunststein täglich gebrauchsfertig oder als Konzentrat Konzentrat Gemäss den Markierungen auf der Sprühflasche Konzentrat und Wasser einfüllen und gut mischen. Mit dem Zerstäuber gleichmässig auf die Natursteinfläche verteilen. Kurze Zeit einwirken lassen. Mit einem Reinigungstuch restlos arbeiten.	✓	✓	✓	✓			
Grundreiniger	Eignung Intervall Eigenschaft Anwendung für alle Oberflächenarten von Granit, Quarzit, Marmor, Naturstein, Keramik und Kunststein nach Bedarf; bei sehr starker Verschmutzung; entfernt Öle und Fette gebrauchsfertig Gebrauchsfertigen Grundreiniger direkt mit dem Zerstäuber gleichmässig auf saubere, trockene Oberfläche sprühen und 5-10 Min. einwirken lassen. Zwischendurch mit einer Bürste reinigen. Nach erfolgtem Lösungsvorgang etwas Wasser zugeben und nochmals bürsten. Mit klarem Wasser abspülen und nachtrocknen. Durch die Verwendung von Grundreiniger wird die Imprägnierung des Natur- bzw. Kunststeins geschwächt; eine Nachimprägnierung ist erforderlich.	✓	✓	✓		✓		
Imprägnierer für polierte Oberflächen	Eignung Intervall Eigenschaft Anwendung für alle polierten (glänzenden) Oberflächenarten von Granit, Quarzit, Marmor, Naturstein je nach Nutzungsintensität/ Einsatz: bei nachlassender Wasserabperlung gebrauchsfertig Nach erfolgter Reinigung mit Universalreiniger direkt auf saubere, trockene Oberfläche sprühen. Durch kreisförmige Bewegungen mit einem weichen Schwamm gleichmässig verteilen. Einwirken lassen bis zur Abtrocknung. Mit sauberem, trockenem Reinigungstuch nachpolieren. Bei stark porösen Materialien den Vorgang nach Bedarf mehrmals wiederholen. Zuerst kleinflächigen Test durchführen.	✓				✓		
Imprägnierer für nicht polierte Oberflächen	Eignung Intervall Eigenschaft Anwendung für alle nicht polierten (matten) Oberflächenarten von Granit, Quarzit, Marmor, Naturstein je nach Nutzungsintensität/ Einsatz: bei nachlassender Wasserabperlung gebrauchsfertig Nach erfolgter Grundreinigung mit Universalreiniger direkt auf saubere, trockene Oberflächensprühen. Durch kreisförmige Bewegungen mit einem weichen Schwamm gleichmässig verteilen. Einwirken lassen bis zur Abtrocknung. Mit sauberem, trockenem Reinigungstuch nachpolieren. Bei stark porösen Materialien den Vorgang nach Bedarf mehrmals wiederholen. Zuerst kleinflächigen Test durchführen.		✓			✓		
Schimmelentferner	Eignung Intervall Eigenschaft Anwendung für alle nicht polierten (matten) Oberflächenarten von Granit, Quarzit, Marmor, Naturstein nach Bedarf; gebrauchsfertig Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung und Augen-/Gesichtsschutz tragen. Gebrauchsfertiges Produkt auf die Oberfläche sprühen, ca. 10 Minuten einwirken lassen und mit dem mitgelieferten kratzfesten Schwamm reinigen. Nach Gebrauch Hände und Haut gründlich waschen.		✓				✓	
Schimmelentferner + Imprägnierer	Eignung Intervall Eigenschaft Anwendung für alle nicht polierten (matten) Oberflächenarten von Granit, Quarzit, Marmor, Naturstein nach Bedarf; gebrauchsfertig Gebrauchsfertiges Produkt auf sauberen und trockenen Oberflächen mit dem mitgelieferten Schwammpinsel gleichmäßig auftragen, wo sich normalerweise Moose und Flechten bilden (z. B. Ecken). Je nach Saugfähigkeit der Oberfläche in einem zweiten Durchgang wiederholen.		✓				✓	
Antibakteriell	Eignung Intervall Eigenschaft Anwendung für alle Oberflächenarten von Granit, Quarzit, Marmor, Naturstein, Keramik und Kunststein nach Bedarf; gebrauchsfertig Vor Gebrauch schütteln. Gebrauchsfertiges Produkt auf die zu reinigende Oberfläche sprühen und mit dem mitgelieferten Mikrofasertuch abreiben. Kein Spülen erforderlich.	✓	✓	✓			✓	
Entkalker (Schritt 1)	Eignung Intervall Eigenschaft Anwendung für alle Oberflächenarten von Granit, Quarzit, Keramik und Kunststein. NICHT auf Kalkstein (wie Marmor, Travertin etc.) verwenden nach Bedarf; gebrauchsfertig Gebrauchsfertiger Entkalker auf die Oberfläche sprühen, 5-10 Min einwirken lassen, mit dem mitgelieferten kratzfesten Schwamm reinigen. Spülen und bei Bedarf wiederholen.		✓	✓				✓
Reinigung und Wachs (Schritt 2)	Eignung Intervall Eigenschaft Anwendung für alle Oberflächenarten von Granit, Quarzit, Marmor, Naturstein nach Bedarf; gebrauchsfertig Nach dem Entkalker (Schritt 1), Gebrauchsfertiges Produkt auf die Oberfläche sprühen und mit dem mitgelieferten Mikrofasertuch reinigen. Kein Spülen erforderlich.	✓	✓					✓

REINIGUNG UND PFLEGE

Allgemeines	Natur- bzw. Kunststeinflächen können täglich mit einem Mikrofasertuch und Seifenwasser gereinigt werden. Hierzu empfehlen wir unsere Reinigungs- und Pflegeprodukte, welche in unserem Online Shop www.real-stein.ch oder in unseren Ausstellungen gekauft werden können.
Fettspritzer	Öl-, Fett- und Bratpfannenspritzer immer sofort entfernen.
Reinigungsschwämme	Scheuernde Reinigungsschwämme (Scotch-Brite, etc.) dürfen nicht mit der scheuernden Seite auf dem Naturstein verwendet werden. Dies kann die Politur zerkratzen und führt zu Glanzverlust.
Kalkentfernung	Nie kalklösende Mittel wie z.B. Durgol verwenden. Natur- bzw. Kunststeine sind von Natur aus kalkhaltig; kalklösende Mittel greifen den Naturstein an und es entstehen massive Glanzverluste bzw. Farbveränderungen, welche nur schwer korrigierbar sind.
Imprägnierung	Naturstein weist eine hohe Funktionalität auf und ist mehr oder weniger porös. Diese Poren werden durch eine Imprägnierung werkseitig geschlossen, was die Aufnahme von Flüssigkeiten verhindert bzw. reduziert. Im Laufe der Jahre (3-6 Jahre, je nach Nutzung) wird das Imprägnierungsmittel langsam abgebaut. Indikator einer nachlassenden Schutzwirkung ist, wenn das Wasser nicht mehr abperlt, sondern sich flächig verteilt. Um diesen Schutz aufrecht zu erhalten, drängt sich eine Nachimprägnierung auf. Hier empfehlen wir unseren Servicedienst vor Ort. Wird dies durch den Kunden selbst durchgeführt, empfehlen wir unsere entsprechenden Imprägnierer, welche in unserem Online Shop www.real-stein.ch oder in unseren Ausstellungen gekauft werden können.

NUTZUNGSHINWEISE

Heisse Pfannen	Keine heissen Pfannen oder Töpfe direkt auf den Natur- bzw. Kunststein stellen. Durch die hohen Temperaturunterschiede können sich Haarrisse bilden bzw. aufliegendes Fett kann in den Natur- bzw. Kunststein eingebrannt werden (Pfannenringe). Die hohen Temperaturen verändern auch die Schutzwirkung des Imprägnierungsmittels. Verwenden Sie deshalb immer Untersetzer.
Nero Assoluto	Der Granit Nero Assoluto darf nicht heissem Dampf ausgesetzt werden, da es sich um einen sehr kompakten Naturstein handelt. Durch die Hitze des Dampfes können Spannungsrisse entstehen; deshalb den Geschirrspüler bzw. das Geschirr immer mit geschlossener Klappe auskühlen lassen.

REPARATURSERVICE

Defekte am Naturstein	Materialabsplitterungen können vielfach behoben werden. Dabei wird ein Harz angebracht und nachpoliert. Dieser kostenpflichtige Service kann bei uns online auf www.real-stein.ch angefordert werden.
-----------------------	--

